

PE 400x6T

400

6T


La presse-plieuse électrique PE 400x6T ARROW est très polyvalente et convient à une grande variété d'applications. Particulièrement compacte, cette machine précise et rapide saura satisfaire à vos exigences de pliage de pièces de petites dimensions.




Interface ECO-10ES



Attachement outillage serrage rapide 1/4 de tour



Course X de la butée arrière : 250mm



Une vis à billes centrale +servomoteur

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Commande numérique à écran tactile ECO-10ES très intuitive
- Une manivelle électronique permettant de réaliser des déplacements en mode manuel
- Une vis à bille centrale couplé à un puissant servomoteurs par une courroie crantée
- Des guidages linéaires de précisions HIWIN
- Un attachement pour outillage type amada / promecam avec serrage rapide 1/4 de tour du poinçon
- Course X de la butée arrière : 250mm
- Des barrières de protections latérales et arrières
- Un jeu de barrières immatérielles permettant une vitesse de descente (approche) rapide
- Un poinçon et une matrice monové
- Une double pédale
- Une documentation technique + certificat de conformité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Commande numérique	ECO-10ES
Puissance (T)	6
Longueur de pliage (mm)	400
Passage entre montant (mm)	370
Pronfondeur col de cygne (mm)	160
Ouverture (mm)	420
Course du coulisseau (mm)	120

Butée arrière (mm)	X = 250
Vitesse d'approche (mm/s)	200
Vitesse de travail (mm/s)	7,5
Vitesse de retour (mm/s)	200
Puissance du moteur (kW)	3
Dimensions (LxIxH) (mm)	750 x 750 x 1980
Poids (Kg)	560